## 2026 OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS



## HÖHEPUNKTE

- · Hochleistungs-Kühlgebläae mit 120 W & 500 cm3
- · Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- · Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- · Automatisch sperrendes Frontdifferenzial mit offenem ABS
- · Spezielle 27"-Trail-Reifen XPS Trail King 2
- · Huckepack-Gasdruckstoßdämpfer FOX Podium QS3
- · 14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock
- · Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft und Synthetikseil
- · 7,6" breite Digitalanzeige
- · Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- · Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz
- · Telefonfach und USB-Ladegerät
- · Staukasten vorne
- · Abnehmbares Staufach hinten
- · Sitz in Sonderausführung
- · Zusätzliche lackierte Verkleidungen
- · LED-Signaturleuchten
- · Spiege
- Rlinker
- · Hupe mit Blinkerhebel

Werksgarantie

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS / 94 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Huckepack-Gasdruckstoßdämpfer FOX Podium QS3
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Huckepack-Gasdruckstoßdämpfer FOX Podium QS3
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 2 – 27" x 8"/10" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock
BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	453 kg
LxBxH	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
Radstand	154,4 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg
Tankgröße	19,5 I
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6" breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material) mit abnehmbarem Beifahrersitz
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung
GEWÄHRLEISTUNG	





2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

