

2026 OUTLANDER MAX PRO XU HD8 T



HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- 27"-Reifen XPS Trail King
- 14"-Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit 1,588 kg Zugkraft und Synthetikseil
- 7,6" breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Staukasten vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- LED-Signalleuchten
- Anhängerkupplung
- Hupe, Blinker und Spiegel

MOTOR	HD8	ABMESSUNGEN / LASTEN
Motortyp	82 PS / 89 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt Kühlgebläse mit 80 W & 150 cm³	Geschätztes Trockengewicht * 453 kg
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit elektronischer Kraftstofffeinspritzung (EFI)	L x B x H 260,6 x 123,2 x 143,3 cm
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P	Radstand 154,4 cm
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial	Bodenfreiheit 31,75 cm
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Sitzhöhe 97,3 cm
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Trägerkapazität Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
AUFHÄNGUNG		Stauraum 40 l
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,4 cm Federweg	Anhängelast 830 kg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr	Tankgröße 19,5 l
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg	
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr	
REIFEN / FELGEN		
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 27" x 8" / 10" x 14"	
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen	
BREMSEN		
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	
AUSSTATTUNGSMERKMAL		
Anzeigegerät	7,6" breite Digitalanzeige	
Magnetzünder	650-W	
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät	
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.TM)	
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil	
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz	
Lenker	Serienausstattung	
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz	
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung	
GEWÄHRLEISTUNG		
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP	

can-am

A BRP BRAND 

FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



*2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzbekleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.