

Fahrzeug	Typ Z8	Variante 00	Version 00	Hersteller Typ LA60NE -02
Masse	Länge 1.780 mm	Breite 1.215 mm	Höhe 1.030 mm - 1.130 mm	
	Sitzhöhe 755 mm	Sitzplatz für 2 Personen	Radstand 1.200 mm	
Gewicht	Leer Fahrbereit 225,0 kg	Fahrb. inkl. Fahrer 300,0 kg	Zul. Gesamtgewicht 391,0 kg	
AHK-Lasten	Ungebremst 90 kg	Gebremst 481 kg	Stützlast 40 kg	
Leistung	Höchstgeschwindigkeit 83 km/h	Hubraum 271,0 ccm	Bohrung 72,7 mm	Hub 65,2 mm
	Drehmoment 21,9 Nm / 6.000 U/min	Leistung kW 16,0 kW / 7.500 U/min		Leerlaufdrehzahl 1.500 U/min - 1.700 U/min
Motor	Wassergekühlt 1 Zylinder 4 Takt 2 Ventile/Zylinder	Mineral Öl API/SG 1,40 L (1,60 L) 10W 40		Ventilspiel Einlass 0,10 mm Ventilspiel Auslass 0,10 mm Vergaser
Vergaser	Hauptdüse 1,12 mm	Leerlaufdüse 0,38 mm	Grundeinstellung 1,0 Umdrehungen offen	
Getriebe	SAE 80W / 90 0,30 L (0,30 L)	Variomatikhülse 27,0 mm x 63,0 mm o. Bund		Variomatikrollen 25,0 Gramm 23 mm x 18 mm
Antrieb	2 Rad Antrieb			Kette (14-38)
Elektrik	Batterie 12V 10 Ah YTX12-BS		Zündkerze NGK DPR 7EA 9	
	Scheinwerfer 12V 35 - LED		Standlicht 12V LED	Blinker vorne 12V LED
	Brems- / Rücklicht 12V 21/5 W		Zündung CDI mit Begrenzung	
		Blinker hinten 12V LED	Starter / Anlasser Elektrostarter	
	Vorne		Hinten	
Bereifung	Reifen 21 x 7 - 10 20G	Felge MT5.50x10	Reifen 20 x 11 - 9 34G	Felge MT8.00x9
Luftdruck	0,30 - 0,45 bar		0,30 - 0,45 bar	
Bremse	2 x Scheibe Ø 180,0 mm 1-Kolben-Bremszange		1 x Scheibe Ø 220,0 mm 2-Kolben-Bremszange 2 Kreis System	
Federung	2 Federbeine		Zentralfederbein	
Kraftstoff	Art Benzin Bleifrei	Tankinhalt 12,5 L		
Drehmoment	Radmutter: 45 Nm		Lima Rotor: 60 Nm	
	Achsmutter vorne: 70 Nm		Varioeinheit vo.: 95 Nm	
	Achsmutter hinten: 100 Nm		Kupplungseinheit: 55 Nm	
	Zylinder Kopf: 6 mm: 11 Nm		Scheibeneinheit hi.: 55 Nm	
	8 mm: 23-25 Nm			

Ölmengen in Klammern sind massgeblich bei Motor- / Getriebereparatur. Alle Ölmengen sind Grundsatzmesswerte und können geringfügig abweichen.