

can-am

OUTLANDER MAX DPS 450 T

2022

HIGHLIGHTS

- Rotax® Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- TTI-Hinterradaufhängung (Torsional Trailing arm Independent)
- Kraftstofftank mit 20,5 l Fassungsvermögen
- Anhängelast 750 kg
- SST-Chassis der 2. Generation (Surrounding Spar Technology G2) mit Geometric Contact Control
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Stahlgepäckträger mit LinQ™ Schnellmontage-Zubehörsystem und einer Gesamtladekapazität von 163,3 kg.
- Wasserdichtes Aufbewahrungsfach am Heck mit 10,9 l Fassungsvermögen
- Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
- 500 W-Magnetzündler



Granite Gray

MOTOR

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | 28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm ³ |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) |
| Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitskategorie | Über 60 km/h |

AUFHÄNGUNG

| | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Öldruck |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung 22,4 cm (8,8 Zoll) Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Öldruck |

REIFEN / FELGEN

| | |
|--------------|---|
| Vorderreifen | Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll) |
| Hinterreifen | Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll) |
| Felgen | 12" (30,5 cm) Aluminiumguss |

BREMSEN

| | |
|----------------|--|
| Bremsen vorn | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln |
| Bremsen hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel |

ABMESSUNGEN / LASTEN

| | |
|----------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht | 324 kg |
| L x B x H | 231 x 116,8 x 133 cm |
| Radstand | 149,9 cm (59 Zoll) |
| Bodenfreiheit | 26,7 cm (10,5 Zoll) |
| Sitzhöhe | 85,8 cm (33,8 Zoll) |
| Trägerkapazität | Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg |
| Stauraum | Hinten: 10,9 l |
| Anhängelast | 750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse |
| Tankgröße | 20,5 l |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|--------------------------|--|
| Anzeige | 4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr |
| Geräteausstattung | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Diebstahlschutzsystem | Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) |
| Beleuchtung | 70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht |
| Winde | Für verfügbare Winde vorverdrahtet |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsluchten, Spiegel, Hupe |
| Sitz | Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS) |
| Schutz | N. v. |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, " und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

