

HIGHLIGHTS

- Rotax® V2 Motor
- Vorderradaufhängung mit gebogenem Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorn
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Antiblockiersystem (ABS)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten
- Windabweiser am Lenker
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik
- 14" (30,5 cm) Aluminiumgussfelgen
- 26" (66 cm) ITP Terracross Radialreifen
- SST-Chassis der 2. Generation (Surrounding Spar Technology G2) mit Geometric Contact Control
- TTI-Hinterradaufhängung (Torsional Trailing arm Independent)
- 650 W-Magnetzündler
- Extrem stabile Multifunktions-Gepäckträger mit LinQ™ Schnellmontage-Zubehörsystem
- Wasserdichtes Fach am Heck mit 21,4 l Fassungsvermögen
- Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit verschiedenen Fahrmodi



Oxford Blue

MOTOR

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | Rotax V-Twin, 649,6 cm ³ , 43 kW (59 PS), flüssigkeitsgekühlt |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) |
| Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitskategorie | Über 60 km/h |

AUFHÄNGUNG

| | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne, 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Öldruck |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Öldruck |

REIFEN / FELGEN

| | |
|--------------|---|
| Vorderreifen | ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll) |
| Hinterreifen | ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll) |
| Felgen | 14" (35,6 cm) Aluminiumguss |

BREMSEN

| | |
|----------------|--|
| Bremsen vorn | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln |
| Bremsen hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszättel |

ABMESSUNGEN / LASTEN

| | |
|----------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht | 341 kg |
| L x B x H | 218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 Zoll) |
| Radstand | 129,5 cm (51 Zoll) |
| Bodenfreiheit | 27,9 cm (11 Zoll) |
| Sitzhöhe | 87,7 cm (34,5 Zoll) |
| Trägerkapazität | Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg |
| Stauraum | Hinten: 21,4 l |
| Anhängelast | 750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse |
| Tankgröße | 20,5 l |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|--------------------------|--|
| Anzeige | 4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr |
| Geräteausstattung | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Diebstahlschutzsystem | Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) |
| Beleuchtung | 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/ Bremslicht |
| Winde | 1.588-kg-Winde |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe |
| Sitz | Standard |
| Schutz | Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten, Handschutz, Schutzbleche |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|