

# MY24 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650 T



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Wählbare 4WD / 6WD mit automatisch sperrendem Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- 26" Räder ITP Terracross mit 14" Aluminium-Felgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Dual-Level-Transportbox mit Kippfunktion und modularem Zubehör
- Griff- und Gashebelheizung
- Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
- Geschwindigkeitsbegrenzer

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	595 kg
L x B x H	317 x 123 x 163,4 cm
Radstand	228,5 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level™ Transportbox mit Seitenwand und Heckklappe Hinten: 70 l
Anhängelast	907 kg Anhänger mit Bremsen 674 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

MOTOR	650
Motortyp	44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare 4WD / 6WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.