

2026 OUTLANDER 6X6 DPS 700 T



HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok QE Frontdifferenzial
- CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, mit besonders kleinem Gang
- Motormodi und Intelligente Motorbremstechnologie (iEB)
- 26"-Reifen XPS Trail King auf 12"-Stahlfelgen
- Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
- 454 kg Ladeflächenkapazität
- 830 kg Anhängelast
- LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	450
Motortyp	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) mit 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 4WD / 6WD mit Visco-Lok QE Frontdifferenzial
Fahrassistentz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,7 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King - 26" x 8"/10" x 12"
Felgen	12"-Stahlfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	514 kg
L x B x H	295.3 x 124 x 145.6 cm
Radstand	217,6 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	93,4 mc
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg
Stauraum	Gepäckraum vorne: 30 Liter Gepäckraum hinten: 220 Liter Gesamt: 250 Liter
Anhängelast	830 kg
Palettenkapazität	454 kg
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeeinstrument	4,5"-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Handschuhfach
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängervorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.