2026 OUTLANDER DPS 500 T ABS



HÖHEPUNKTE

- · Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- · Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
- · 25"-Reifen auf 12"-Aluminiumfelgen
- · Durchgehender Unterbodenschutz
- · Staukasten vorne
- · Handschuhfach
- · Anhängerkupplung
- · Hupe mit Blinkerhebel, Blinker und Spiegel

MOTOR	500
Motortyp	40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems- Traktionskontrolle)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	25" x 8"/10" x 12"
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	348,2 kg
LxBxH	220,2 x 120,9 x 144,6 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l
Anzeigeinstrument	4,5"-Digitalanzeige
Anzeigeinstrument	4.5"-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung
GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
•	





