2026 OUTLANDER ELECTRIC T



HÖHEPUNKTE

- · Flüssigkeitsgekühltes System: Akku, Inverter, Motor und Bordladegerät
- · Aufladung von 20 % auf 80 % in nur 50 Minuten
- · Bis zu 75 km Reichweite
- · Hoher und niedriger Gang für volle Arbeitsleistung
- $\cdot \, \mathsf{Motormodi} \, \mathsf{und} \, \mathsf{Geschwindigkeitsbegrenzer}$
- · Spezielle Reifen für optimale Geräusch- und Vibrationswerte
- · 3-stufige regenerative Bremsung
- · Rückwärtsgang während der Fahrt einlegbar
- · 5"-Farbdisplay
- · Rammschutz vorne und hinten
- · LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten, spezielle LED-POD-Leuchte
- · Anhängerkupplung, Spiegel, Blinker

MOTOR

Motortyp	47 PS / 72 Nm, ROTAX® E-POWER, flüssigkeitsgekühlt
Leistung	Spitzenleistung: 47 PS (35 kW)
	Dauerleistung: 27 PS (20 kW)
Drehmoment Motor	Spitzenleistung: 72 Nm
	Dauerleistung: 28 Nm
Höchstgeschwindigkeit /	Hoher Gang: 60 km/h
Dauergeschwindigkeit	Niedriger Gang: 45 km/h

AKKU

Integriert, Lithium-Ionen
Von -20 °C bis 40 °C
8,9 kWh
Flüssigkeitsgekühlt: Akku, Inverter und Bordladegerät Integrierte Wechselstromheizung zum Laden bei niedrigen Temperaturen
Getestet gemäß WMTC*: 80 km Durchschnittliche Reichweite bei Nutzfahrzeugeinsatz*: 50 km
Regeneratives Bremsen mit 3 Stufen
Bordladegerät 6,6 kW Level 2 (kompatibel mit Level 1-Laden)
Typ 2 IEC 62196 mit integrierter LED-Leuchte
50 Min. (20 - 80 %) 1 Std. 30 Min. (0 - 100 %)
3 Std. 10 Min. (20 - 80 %) 5 Std. 45 Min. (0 - 100 %)

ANTRIEBSSTRANG

Getriebe	L/N/H/P
	Rückwärtsgang wird über Startknopf aktiviert
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatisch
	sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport
	Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Recon Force 26" x 8"/10" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit
	hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit
	hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

ABIVESSONGEN / LASTEN	
Geschätztes	402 kg
Trockengewicht *	
LxBxH	228.3 x 122.2 x 126 cm
Radstand	134.5 cm
Bodenfreiheit	30.5 cm
Sitzhöhe	96.7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	341
Anhängelast	830 kg

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	5"-Farbdisplay
DC-DC-Wandler	Kontinuierlich 500 W (bei allen Geschwindigkeiten, auch im Leerlauf)
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur LED-POD-Leuchte
Winde	N/A
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	Akku: 5 Jahre (limitiert auf 20.000 km) Fahrzeug: 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP





