## 2026 OUTLANDER PRO HD5 T



## HÖHEPUNKTE

- · Geschwindigkeitsbegrenzer
- · Automatisch sperrendes Visco-Lok† Frontdifferenzial
- · 26"-Reifen, 6-lagig
- · Verstärkter Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- · Handschuhfach
- · Staukasten vorne
- · Anhängerkupplung

Werksgarantie

· Hupe mit Blinkerhebel, Blinker und Spiegel

| MOTOR                    | HD5   |
|--------------------------|---|
| Motortyp                 | 40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt        |
| Kraftstoffzufuhr         | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit<br>elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)              |
| Getriebe                 | CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den<br>Arbeitseinsatz<br>Besonders niedrige L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang           | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatisch<br>sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial                |
| Fahrassistenz            | Geschwindigkeitsbegrenzer   |
| AUFHÄNGUNG               |   |
| Vorderradaufhängung      | Doppeldreieckslenker<br>24,8 cm Federweg  |
| Vordere Stoßdämpfer      | Zweirohr  |
| Hinterradaufhängung      | Doppeldreieckslenker<br>26 cm Federweg  |
| Hintere Stoßdämpfer      | Zweirohr  |
| REIFEN / FELGEN          |   |
| Vorder- und Hinterreifen | 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"   |
| Felgen                   | 12"-Stahlfelgen   |
| BREMSEN                  |   |
| Vorne                    | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln                                |
| Hinten                   | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel                                  |
|                          |   |

| Geschätztes Trockengewicht * | 362,9 kg  |
|------------------------------|---|
| LxBxH                        | 228,4 x 123,9 x 145,6 cm  |
| Radstand                     | 134,5 cm  |
| Bodenfreiheit                | 33 cm   |
| Sitzhöhe                     | 98 cm   |
| Trägerkapazität              | Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg   |
| Stauraum                     | 341   |
| Anhängelast                  | 830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger<br>ohne Bremsen                                 |
| Tankgröße                    | 19,5 l  |
| Anzeigeinstrument            | 4,5"-Digitalanzeige   |
| Anzeigeinstrument            | 4 5"-Digitalanzeige   |
| Magnetzünder                 | 420-W   |
| Zündung                      | Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-<br>Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)                         |
| Beleuchtung                  | LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten<br>LED-Signatur                                      |
| Winde                        | Entf.   |
| Sitz                         | Serienausstattung   |
| Lenker                       | Serienausstattung   |
|                              | Verstärkter Rammschutz vorne<br>Rammschutz hinten   |
| Schutz                       | Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-<br>HMW (5 mm)<br>Durchgehender Unterbodenschutz |





2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

