2026 OUTLANDER PRO XU HD5 T



HÖHEPUNKTE

- · Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- · Geschwindigkeitsbegrenzer
- · Intelligente Motorbremse (iEB™)
- · Visco-4Lok Frontdifferenzial
- \cdot 26"-Reifen XPS Trail King, 6-lagig, auf 12"-Aluminiumgussfelgen
- · Verstärkter Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- · Staukasten vorne
- · LED-Signaturleuchten
- · Anhängerkupplung

Schutz

Art der Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG Werksgarantie

· Hupe mit Blinkerhebel, Blinker und Spiegel

MOTOR	HD5
Motortyp	40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco- 4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	400,5 kg
LxBxH	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	341
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5"-Digitalanzeige
Anzeigeinstrument Magnetzünder	4,5"-Digitalanzeige 500-W
	, , ,
Magnetzünder Instrumente	500-W Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-
Magnetzünder Instrumente Zündung	500-W Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C- Ausgang Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-
Magnetzünder	500-W Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C- Ausgang Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten
Magnetzünder Instrumente Zündung Beleuchtung	500-W Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit

Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten

Durchgehender Unterbodenschutz

2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

PE-HMW (5 mm)

Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus

2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung





