

# 2026 RENEGADE X MR 1000R



Hyper Silver & Legion Red

## HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Automatisch sperrendes Visco-4Lok Frontdifferenzial
- Rotax® V2 Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass und -Auslass
- 30"-Reifen ITP Cryptid auf 14"-Beadlock-Felgen aus Aluminium
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft und Synthetikseil
- Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz
- Verstärkter Rammschutz vorn, Rammschutz hinten
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz
- X-Paket

| MOTOR            | 1000R                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motortyp         | Rotax 976 ccm mit 91 PS, V2, mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt                            |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe         | CVT<br>Besonders kleiner L / H / N / R / P                                                  |
| Antriebsstrang   | Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial                         |
| Fahrassistentz   | Modi Arbeit / Standard / Sport<br>Intelligente Motorbremse (iEB™)                           |
| Servolenkung     | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)                                                   |

| AUFHÄNGUNG          |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                |
| Hinterradaufhängung | TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent) |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                |

| REIFEN / FELGEN          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Vorder- und Hinterreifen | ITP Cryptid 30" x 9"/9" x 14"    |
| Felgen                   | 14"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen |

| BREMSEN |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Vorne   | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln |
| Hinten  | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel   |

| ABMESSUNGEN / LASTEN         |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Geschätztes Trockengewicht * | 440 kg             |
| L x B x H                    | 224 x 127 x 131 cm |
| Radstand                     | 129,5 cm           |
| Bodenfreiheit                | 31,8 cm            |
| Sitzhöhe                     | 93,3 cm            |
| Trägerkapazität              | Hinten: 16 kg      |
| Stauraum                     | Entf.              |
| Anhängelast                  | 590 kg             |
| Tankgröße                    | 20,5 l             |

| AUSSTATTUNGSMERKMALE |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeigedashboard     | 4,5"-Digitalanzeige                                                                                                  |
| Instrumente          | Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss                                                                                |
| Zündung              | Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Kabel                                          |
| Beleuchtung          | LED-Scheinwerfer                                                                                                     |
| Winde                | Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil                                                        |
| Sitz                 | Serienausstattung                                                                                                    |
| Lenker               | Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz                                  |
| Schutz               | Rammschutz vorne, Rammschutz hinten<br>Kotflügelverbreiterungen<br>Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz |

| GEWÄHRLEISTUNG |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Werksgarantie  | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.