

MY25 RENEGADE X XC 1000R



Catalyst Grey & Orange Crush

| MOTOR | 1000R |
|------------------|--|
| Motorotyp | Rotax 976 ccm mit 91 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial |
| Fahrassistenz | Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) |

| AUFHÄNGUNG | |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 23,3 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 |
| Hinterradaufhängung | TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 |

| REIFEN / FELGEN | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Vorder- und Hinterreifen | ITP Holeshot† ATR 25" x 8"/11" x 12" |
| Felgen | 12"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen |

| BREMSEN | |
|---------|--|
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
| Hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel |

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

| ABMESSUNGEN / LASTEN | |
|------------------------------|------------------------|
| Geschätztes Trockengewicht * | 361 kg |
| L x B x H | 218,4 x 121,9 x 124 cm |
| Radstand | 129,5 cm |
| Bodenfreiheit | 26,7 cm |
| Sitzhöhe | 87,7 cm |
| Trägerkapazität | Hinten: 16 kg |
| Stauraum | Entf. |
| Anhängelast | 590 kg |
| Tankgröße | 20,5 l |

| AUSSTATTUNGSMERKMALE | |
|----------------------|--|
| Anzeiginstrument | 4,5"-Digitalanzeige |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss |
| Zündung | Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.™) |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer |
| Winde | Vorverkabelt für verfügbare Seilwinde |
| Sitz | Serienausstattung |
| Lenker | Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz |
| Schutz | Rammschutz vorne Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz |

| GEWÄHRLEISTUNG | |
|----------------|--|
| Werksgarantie | 6 Monate beschränkte Garantie von BRP B.E.S.T.-Laufzeiten bis 36 Monate verfügbar |



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 cc werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

