

2026 MAVERICK R X RC 999T DCT SAS



Loft Green Satin

HÖHEPUNKTE

- 195,6 cm breite Vierlenker-Aufhängung mit Längslenker mit hochbelastbarem
- Achsschenkel in hoher Ausführung aus Aluminium
- Smart-Lok™ Frontdifferenzial mit Rock-Modus
- 10,25"-Touchscreen-Display
- 35"-Reifen XPS Hammer King
- 16"-Flowforming-Felgen mit Beadlock
- Front- und Heckkamera
- Teleskop-Lenkrad mit Infotainment-Bedienelementen
- Hartschalen-Komplettdach
- Rammschutz vorne
- Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
- Schwellerschutzrohre und Querlenker oben und unten aus PE-UHMW
- Panoramaspiegel
- Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
- Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer
- Haubenleuchte
- Can-Am LED-Signatur
- Mittelablage im Armaturenbrett mit Handyhalterung
- Grafikelemente/Sitze des X-Pakets
- 1700 W-Magnetzündler
- Signaturleuchte vorne und Heckleuchte mit Startanimation
- JL Audio Soundsystem Level 3, mit 4 Lautsprechern + Subwoofer
- Hupe mit Carling Schaltwippe
- Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stop-Taste

MOTOR	999T DCT
Motortyp	240 PS, Rotax® 999T Motor, 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Ladeluftkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und extra niedrigem Übersetzungsbereich
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok* Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL / 4WD ROCK
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM† Huckedack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)
Hinterradaufhängung	4-Lenker-Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedeten Aluminium-Achsschenkel / 66 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 3.0 PODIUM† Huckedack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Hammer King 35" x 10" x 16"
Felgen	16"-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock

BREMSEN	
Vorne	Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe
Hinten	Hydraulischer 32 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)
Geschätztes Trockengewicht *	1.118 kg
L x B x H	374,3 x 198,4 x 184,5 cm
Radstand	279,1 cm
Bodenfreiheit	45,7 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	90 kg
Stauraum	Insgesamt: 8,1 l
Tankgröße	50 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeiginstrument	4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-Display
Magnetzündler	1700 W
Instrumente	USB A (Lade- und Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Beleuchtung	Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Signatur mit Startanimation
Winde	Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil und Rollenseilführung
Diebstahlsicherung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stop-Taste
Schutz	Hartschalen-Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Befestigungspunkt vorne/hinten Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Rammschutz vorne Rahmenverstärkung vorne Schwellerschutzrohre aus PE-UHMW Steinschlagschutz

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrives GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.